

メールの設定方法(バージョン 15.0) ※POP

1 「メール」をクリックします



2 「アカウントを追加」をクリックします



3 「その他のメールアカウント」にチェックを入れ
「続ける」をクリックします



4 メールアカウント情報を入力します



- 名前 : 送信者として相手に通知される名前
- メールメールアドレス : メールアドレス
- パスワード : メールパスワード

入力したら「サインイン」をクリックします

5 引き続きメールアカウント情報を入力します

メールアドレス: ****@joestu.ne.jp

ユーザ名: ****

パスワード:

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: mail.jcv.jp

送信用メールサーバ: mail.jcv.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

- メールメールアドレス : メールアドレス
- ユーザ名 : メールアドレスの@より前の部分
- パスワード : メールパスワード
- アカウントの種類 : POP
- 送信用メールサーバ : mail.jcv.jp
- 受信用メールサーバ : mail.jcv.jp

入力したら「サインイン」をクリックします



エラーが表示される場合は、「OK」をクリックし
エラー表示を閉じます
入力内容を確認してください

6 設定に問題がなければアプリケーションの選択画面が表示されます

このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:

メール

メモ

キャンセル 戻る **完了**

「メール」にチェックが入っていることを
確認し「完了」をクリックします

7 「メール」タブより、「環境設定」をクリックし、アカウントの画面を出します。



アカウント情報より、「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」にて、受信したメールのコピーをサーバに残す場合はチェックを外します。



右側の「サーバ設定」を選択します。



8 「アカウント」画面で POP の受信メールサーバの設定を確認します。

「サーバ設定」をクリックし、接続設定を自動的に管理にチェックが入っている場合は外します。

設定を確認後、右下の保存をクリックします。

以上で Mac への POP アカウント設定は終了となります。

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: *****

パスワード: *****

ホスト名: mail.jcv.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: joetsu.ne.jp

ユーザ名: *****

パスワード: *****

ホスト名: mail.jcv.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

保存

受信用メールサーバ

■ユーザ名 : メールアドレスの@より前の部分

■パスワード : メールパスワード

■ホスト名 : mail.jcv.jp

接続状態を自動的に管理 チェックを外す

■ポート : 995

■TLS/SSL を使用 : チェック

■認証 : パスワード

送信用メールサーバ

■ユーザ名 : メールアドレスの@より前の部分

■パスワード : メールパスワード

■ホスト名 : mail.jcv.jp

接続状態を自動的に管理 チェックを外す

■ポート : 587

■TLS/SSL を使用 : チェック

■認証 : パスワード