## <u>Thunderbird の設定確認方法</u>

1 画面右上にある「三」マークをクリックし、アカウント設定をクリックします。

☑ 受信トレイ	<ul> <li>⑦ アカウント設定</li> <li>×</li> </ul>	
🖵 受信 🖌 🖋 作成 🛛 🖵 チャット	アドレス帳 〇 タグ ~ マクイックフィルター 検索 <ctrl+k> Q</ctrl+k>	, <b>≓</b> <del>7</del> 定 <b>く &gt; ×</b>
<ul> <li>↓ 受信   &lt; </li> <li>▲ 作成 ↓ チャット</li> <li>◇ 受信トレイ</li> <li>⑩ ごみ箱</li> <li>◇ □ ーカルフォルダー</li> <li>⑪ ごみ箱</li> <li>안 送信トレイ</li> </ul>	<ul> <li>              FKUZ集 ○ 97 ◇ Y 079071/09-             技索 <ctrl+k> Q          </ctrl+k></li> <li>             A □ ☆ 国 ○ 0 2007         </li> <li>             ★ 0 ● ● 件名         </li> <li>             ★ 0 ● ● 件名         </li> <li>             な付ファイル         </li> <li>             編集 ※ □ □         </li> <li>             な付ファイル         </li> </ul> <li> <ul> <li>             な付ファイル         </li> </ul> </li> <li>             な前を付けて保存         <ul> <li>             でみ精を空にする         </li> </ul> </li> <li>             アドオン         </li> <li>             アドオン         </li>	⇒ <sup>+</sup> 元 く > × 22 水曜日 < ○ > × (7月) 2020 暦週 30 ○ 今日 > 明日 > 近日中(5日)
	☆ オブション ✓ カスタマイズ	>
	ファイル	>
	表示 終動	>
	メッセージ	>
	予定とToDo	>
	ツール	>
	⑦ ヘルブ	>
	ひ 終了	
((-))		未読数: 0 合計: 0 🔁 Today ペイン 🗸

2「アカウント設定」タブ左側の一覧から設定を確認するアカウントのサーバー設定をクリックします。 右側のアカウント設定で必要な部分を変更してください。

☑ 受信トレイ	アカウント設定 ×			<b>ii 1</b>	-		×		
✓ ☑ ■■■ <u>□joetsu.ne</u> サーバー設定 送信控えと特別なフォノ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディフク領域	<u>ip</u> サーバー設定 サーバーの種類: PC サーバー名(S): ユーザー名(N):	2 ※画像は POP3 の OP メールサーバー mail.jcv.jp	)設定です ポ−ト(Ľ): 995 ;	🛟 既定値: 9	95		^		
エンドツーエンド暗号化 開封確認 ✓ 自 ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 図 送信 (SMTP) サーパー	セキュリティ設定 接続の保護(U): 認証方式(I): サーバー設定 ✓ 新着メッセー: ✓ 新着メッセー: ✓ 新着メッセー:	SSL/TLS 通常のパスワード認証 ジがないか起動時に確認する(C ジがないか(Y) 10 ・ 分 ジを自動的にダウンロードする(M 取得する(E)	<ul> <li></li> <li></li> <li>ごとに確認する</li> <li></li> </ul>						
アカウント操作( <u>A</u> )	<ul> <li>✓ ダウンロード後</li> <li>✓ ダウンロ</li> <li>✓ ダウンロ</li> <li>✓ ダウンロ</li> <li>✓</li>     &lt;</ul>	<ul> <li>✓ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)</li> <li>✓ ダウンロードしてから(Q)</li> <li>14 → 日以上経過したメッセージは削除する</li> <li>✓ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)</li> <li>メッセージの保存</li> </ul>							

サーバーの種類: POP/IMAP メールサーバー(お客様の設定により異なります)

サーバー名: mail.jcv.jp

ポート: POP/995 IMAP/993

ユーザー名:メールアカウント(メールアドレスの@より前の部分)

セキュリティ設定

・接続の保護: SSL/TLS

・認証方式: 通常のパスワード認証

サーバー設定

※「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」にチェックをつけると、Thunderbird でメールを 受信した後もサーバーにメッセージが残ります。 複数端末で同じメールを受信する場合、こちらのチェックをつけてください。

なお、チェックを付ける場合は、定期的にサーバーから削除するようにしてください。

3 「アカウント設定」画面左側の一覧から「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。

右側の送信(SMTP)サーバーの設定で確認が必要なサーバー名を選び、「編集」をクリックしてください。



## 設定

・説明 : 分類用の名前 ※必要に応じて入力してください。

- ・サーバー名 : mail.jcv.jp
- ・ポート番号: 587

セキュリティと認証

- ・接続の保護: STARTTLS
- ・認証方式 : 通常のパスワード認証
- ・ユーザー名:メールアカウント(メールアドレスの@より前の部分)

変更が終わりましたら、「OK」をクリックします。

4 アカウント設定画面右下の「OK」をクリックし、画面を閉じます。